

# Kiehl-Parketto-care

## Samonabyszczająca się dyspersja pielęgnacyjna do podłóg drewnianych

- ▲ Nie zawiera soli metalicznych
- ▲ Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
- ▲ Możliwość stosowania w stanie rozcieńczonym lub nierozcieńczonym
- ▲ Certyfikat wg DIN 18032
- ▲ Parametr antypoślizgowości od 0,4 do 0,6  $\mu$
- ▲ Bezproblemowe usuwanie śladów po chodzeniu poprzez polerowanie (ok. 1000 obr./min)
- ▲ Optymalna podatność na polerowanie
- ▲ Nie zawiera TBEP



DIN 18032

### Obszar zastosowania

Możliwość stosowania na zabezpieczonych powierzchniach z naturalnego drewna. W przypadku parkietów gotowych przed użyciem przeprowadzić test przyczepności.

### Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Zbyt mokre mycie lub stojąca woda może spowodować uszkodzenie powierzchni drewna.

### Przygotowanie powierzchni:

Nowe, profesjonalnie zabezpieczone powierzchnie drewniane wyczyścić z kurzu na wilgotno za pomocą ścierek. Uporczywe zabrudzenia usunąć na wilgotno za pomocą Kiehl-Parketto-clean- Koncentrat. Zabrudzone powierzchnie parkietu przed nałożeniem powłoki wyczyścić na sucho (pad Kiehl Legno). Powstały pył usunąć.

### Nakładanie powłok:

W zależności od chłonności powierzchni 1–2 warstwa w odstępie ok. 90 minuty. Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka. Zużycie: 25,0–30,0 ml/m<sup>2</sup> na warstwę.

### Mycie metodą spray (punktowa renowacja uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego):

Produkt rozcieńczyć z zimną wodą w proporcji 1:1. Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i polerki (około 1000 obr./min). Zużycie: 1,5 ml/m<sup>2</sup>.

### Okresowa pielęgnacja:

250 ml na 8 L zimnej wody. Zanurzyć tkaninę mopa w roztworze roboczym, dobrze wycisnąć i umyć powierzchnię. Zużycie: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

### Polerowanie:

Poprzez sporadyczne polerowanie (około 1000 obr./min) komponenty pielęgnacyjne są zagęszczane, ślady chodzenia usuwane, a odporność powłoki zwiększa się.



### Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Dodatkowe informacje (w tym karta danych) znajdują się na stronie [www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com). Chronić przed mrozem.

Art.-Nr.	Opakowanie jednostkowe	Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j221001	6/1 L PCR-butelki (karton)	84
j221005	2/5 L PCR-kanistry (karton)	56

# Kiehl-Parketto-care

## Samonabłyszczająca się dyspersja pielęgnacyjna do podłóg drewnianych

### **Skład produktu (wg 648/2004/WE)**

Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, woski polietylenowe, dodatki, aromaty, środki konserwujące (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).  
wartość pH (koncentratu) : ok. 7,5