

## Podstawowa wersja automatu szorującego


SC450 łączy ponad 100-letnią tradycję firmy Nilfisk w konstruowaniu urządzeń do sprzątania z podejściem uwzględniającym konieczność minimalizacji kosztów zakupu i użytkowania maszyn czyszczących. Automat SC450 dobrze spisuje się przy czyszczeniu podłóg w szkołach, marketach, obiektach służby zdrowia i niewielkich magazynach. Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta, praca nim nie sprawia żadnej trudności nawet mniej wprawnemu operatorowi. Ze względu na bardzo atrakcyjną cenę stanowi doskonały wybór, gdy kwestia ceny stanowi najważniejszy czynnik przy wyborze maszyny sprzątającej.

- Wytrzymałe zbiorniki z polietylenu
- Łatwy dostęp do wszystkich komponentów maszyny
- Dysza ssąca wysuwa się z uchwytu przy uderzeniu w przeszkodę
- Wąż spustowy z elastyczną końcówką ułatwiający opróżnianie zbiornika
- Niski poziom hałasu umożliwiający czyszczenie dzienne, nawet w miejscach wrażliwych na hałas
- Automatyczne wyłączenie silnika ssącego, gdy zbiornik jest przepełniony



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
<b>GUMY DYSZY</b>					
	GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	•	•

Model	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
Nr. ref	9087370020	9087372020

### CECHY PRODUKTU




Wersja kablowa		•
Wersja bateryjna	•	
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•	
Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
Dysza ssąca	•	•



## Podstawowa wersja automatu szorującego











Dane techniczne	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
Typ wtyczki	-	EU
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/-	230/50
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4
Moc znamionowa (W)	810	1650
Przepływ powietrza (l/sek)	23	36
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	70
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m <sup>2</sup> /godz.)	2120/1272	2120/1060
Poziom vibracji uchwytu (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5
Szerokość szorowania (mm)	530	530
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.4-1.6	0.4-1.6
Długość przewodu (m)	-	20
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	40/45	40/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	34	34
Prędkość szczotki (obr/min)	154	150
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	154	150
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300	-
Ciężar (kg)	76	94
Masa całkowita (GVW) (kg)	190	135

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce











Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
<b>PAD 20" / 505mm</b>				
 PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○
 PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○
 PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○



## Podstawowa wersja automatu szorującego










Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○
<b>PAD 21" / 530mm</b>					
	PAD 21 533MM ECO REMOVER 5PCS	10001979	1	○	○
<b>PADY SPECJALNE</b>					
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○
<b>PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY</b>					
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB50R	80532414	1	□	
<b>BATERIE</b>					
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓLRUROWY MONOBLOK	80564800	2		○
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	L00200049	2		○
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2		○

## Podstawowa wersja automatu szorującego

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	□	○
	AKUMUL. DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	2		○
<b>INNE AKCESORIA</b>					
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○
	HOUR COUNTER ADAPTOR KIT	9100000949	1	□	
	LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	0	□	
	WAŻ WLEWOWY	9097290000	1	○	○
<b>PROSTOWNIK WBUDOWANY</b>					
	PROSTOWNIK WBUD 24V 13A	909 6739 000	1	□	
	PROSTOWNIK WBUD. 24V 10A 100V ZEST.	9098259000	0	□	
<b>TRZYMAK PAD</b>					
	TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1	○	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○
<b>Splash Guard</b>					
	Fartuch boczny	909 6736 000	0	○	○
<b>GUMY DYSZY</b>					
	GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	●	●



## Podstawowa wersja automatu szorującego

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
	GUMY SSAWY KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1	○	○
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 530MM</b>					
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	○	○